

Cuestionario Prueba Selectiva

OFICIAL/A DE ALBAÑILERÍA (BOLSA)

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 25 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Es correcta esta afirmación?

- A.- Si.
- B.- No.
- C.- A veces.

2 . - Si tenemos que hacer acarreo de áridos en la obra indica que útil de los siguientes se utilizará:

- A.- Casetón.
- B.- Arriostra.
- C.- Espuerta.

3 . - ¿Cuál sería el espesor de un enfoscado correcto?

- A.- Entre 10 y 20mm.
- B.- Entre 25 y 30mm.
- C.- Entre 30 y 40mm.

4 . - Los trabajadores deberán comprarse sus propios equipos de protección individual. ¿Es correcta esta afirmación?

- A.- Sí.
- B.- No.
- C.- Los compra el Estado para todos los trabajadores.

5 . - El yeso que procede del aljez más puro, de grano fino y uniforme y se emplea para enlucidos, estucos y blanqueados, es el yeso:

- A.- Blanco.
- B.- Negro.
- C.- Bastardo.

6 . - Indica cuál de los siguientes no es un tipo de estuco:

- A.- Estucado en frío.
- B.- Estucado en caliente.
- C.- Estucado reticulado.

7 . - ¿Cuál de estos revestimientos no es un revestimiento continuo?

- A.- Guarnecido.
- B.- Alicatado.
- C.- Enlucido.

8 . - Es un derecho individual de los funcionarios ejercidos colectivamente:

- A.- El derecho de participar en procesos selectivos.
- B.- El derecho a ser informados a través de una intranet.
- C.- La libertad sindical.

9 . - Indique cuál de los siguientes útiles es un elemento de medición:

- A.- Carda.
- B.- Flexómetro.
- C.- Tiralíneas.

10 . - El proceso durante el cual la masa o mortero de cemento comienza a coger consistencia y a endurecer poco a poco se denomina:

- A.- Enlucido.
- B.- Fraguado.
- C.- Tendido.

11 . - Los alicatados, los realizaremos:

- A.- Después de ejecutar el solado y de arriba hacia abajo.
- B.- Antes de ejecutar el solado y de arriba hacia abajo.
- C.- Antes de ejecutar el solado y de abajo hacia arriba.

12 . - ¿Qué elemento utilizaremos para conseguir un plano horizontal en la ejecución de la obra?

- A.- Nivel de burbuja.
- B.- Plomada.
- C.- Escuadra.

13 . - La fase en la que la masa o mortero de cemento se solidifica y adquiere grandes propiedades de resistencia y dureza se la denomina:

- A.- Enlucido.
- B.- Fratasado.
- C.- Endurecimiento.

14 . - La disposición sobre cómo se colocan los ladrillos se llama:

- A.- Espejo.
- B.- Reflejo.
- C.- Aparejo.

15 . - ¿A qué disposición nos referimos si alicatamos únicamente con piezas cuadradas a 45 grados con respecto al parámetro vertical y horizontal?

- A.- A espiga.
- B.- A traba.
- C.- A cartabón.

16 . - ¿Qué material se utiliza para el pegado de los azulejos en un alicatado?

- A.- Yeso.
- B.- Cemento cola.
- C.- Hormigón armado.

17 . - El Código de Conducta de los empleados públicos está configurado:

- A.- Por sus deberes colectivos e individuales.
- B.- Por los principios éticos y de conducta.
- C.- Por sus derechos y deberes.

18 . - La elaboración y aplicación del Plan de Igualdad:

- A.- Es obligatorio para todas las empresas.
- B.- Es obligatorio para las empresas de 15 o más trabajadores.
- C.- Es obligatorio para las empresas de 50 o más trabajadores.

19 . - Según La Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización y Balizamiento, la disminución progresiva de la velocidad al acercarnos a una zona en obras será en tramos de:

- A.- 20Km/h.
- B.- 30 Km/h.
- C.- 40Km/h.

20 . - La señalización de las obras en la vía pública debe ajustarse en todo momento a lo establecido por:

- A.- El Comité de Prevención de Riesgos Laborales.**
- B.- El Código de Tráfico y Seguridad Vial.**
- C.- La Dirección facultativa de las obras.**

21 . - El municipio de Elche:

- A.- Es un municipio de régimen común.**
- B.- Es un municipio de mediana población.**
- C.- Es un municipio de gran población.**

22 . - Los recintos de obras vallados o balizados según la Ordenanza Municipal Reguladora de Señalización y Balizamiento, durante la noche llevarán luces propias y estarán situadas:

- A.- Junto a la entrada al recinto.**
- B.- En hilera.**
- C.- Colocadas en la parte mas saliente.**

23 . - Las vías y salidas de emergencia, ¿cómo deberán permanecer?

- A.- Da igual, lo importante es que existan.**
- B.- Deben estar limpias y ordenadas excepto en festivos.**
- C.- Expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.**

24 . - La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone sexo a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo supone, según la LO 7/2007:

- A.- Discriminación indirecta.**
- B.- Discriminación directa.**
- C.- Discriminación neutral.**

25 . - Respecto a las vías de circulación y zonas peligrosas, ¿cuál de estas afirmaciones no se ajusta al RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción?

- A.- Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.**
- B.- Los municipios dotarán la cartelería necesaria para este cometido.**
- C.- Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad.**

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 25 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - Una cubierta transitable es:

- A.- La que tiene una capa de grava de 3 cm.**
- B.- La adecuada para el uso y paso de las personas.**
- C.- La que tiene tejas.**

2 . - Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que:

- A.- Se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
- B.- Se puedan observar a 20m de distancia.
- C.- Nadie pueda desmontarlos.

3 . - ¿Qué tipo de ladrillo se utiliza en la hoja exterior de un cerramiento que no va a recibir ningún revestimiento?

- A.- Ladrillo caravista.
- B.- Ladrillo perforado.
- C.- Ladrillo hueco doble.

4 . - Una mezcla prefabricada compuesta por cemento, áridos finos y aditivos específicos para mejorar sus propiedades es:

- A.- Un mortero seco.
- B.- Un mortero húmedo.
- C.- Ninguna es correcta.

5 . - Indica cuál de los siguientes es un órgano necesario en los municipios de gran población:

- A.- El órgano de gestión tributaria.
- B.- La asesoría jurídica.
- C.- La oficina de atención al consumidor.