Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —

Cuestionario Prueba Selectiva

INGENIERA/O TÉCNICA/O/ INDUSTRIAL 2 COL

ATENCION:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERA DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES RESULTARA INVALIDADA.

Titulares: 1 A 90 Reserva: 1 A 15

---

1 . - ¿Quién no tiene la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición según el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición?

A.- Constructor.

B.- Trabajador por cuenta ajena.

C.- Subcontratista.

D.- Trabajador por cuenta propia.

---

2 . - Según la ITC-EA-01 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, ¿cómo se clasifican las zonas de alumbrado exterior en función de la protección frente a la contaminación lumínica?

A.- En zonas urbanas, industriales y rurales.

B.- En áreas públicas y privadas exclusivamente.

C.- En clases A, B y C según el nivel de tráfico.

D.- En categorías lumínicas E1, E2, E3 y E4.

---

3 . - Indica, según el RD 486/1997 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la abertura máxima de los intersticios en las escaleras o plataformas con pavimentos perforados:

A.- 5 mm.

B.- 8 mm.

C.- 10 mm.

D.- 12 mm.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

4 . - En virtud de lo establecido en la Ley 3/2007 la elaboración y aplicación de planes de igualdad, es obligatorio para la empresas:

A.- Cuando, con independencia del volumen de la plantilla, la representación legal de los trabajadores lo solicite por la mayoría de sus miembros.

B.- Cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable.

C.- Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de la sanción principal por la elaboración y aplicación de dicho plan.

D.- La elaboración e implantación de planes de igualdad sólo es obligatorio para las empresas que tengan cincuenta o más trabajadores.

5 . - Según el TRLOTUP, ¿cuál de estos instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial es de ámbito supramunicipal?

A.- Los planes parciales.

B.- Los planes de acción territorial.

C.- El plan general estructural.

D.- Los catálogos de protecciones.

6 . - De acuerdo con el Real Decreto 390/2021, en un edificio de nueva construcción, ¿quién es el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del edificio?

A.- El proyectista.

B.- El director de ejecución de la obra.

C.- El constructor.

D.- El promotor o propietario del edificio.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

7 . - Una declaración de impacto ambiental perderá su vigencia si, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de:

A.- 2 años.

B.- 3 años.

C.- 4 años.

D.- 5 años.

---

8 . - Indica las distancias mínimas de seguridad al público y a edificios para voladores, para las condiciones de sin viento (velocidad de viento inferior o igual a 5 m/s) y con viento (velocidad de viento superior a 5 m/s):

A.- - sin viento, 50 metros al público y 25 metros a edificios.
- con viento, 100 metros al público y 50 metros a edificios.

B.- - sin viento, 25 metros al público y 10 metros a edificios.
- con viento, 50 metros al público y 25 metros a edificios.

C.- - sin viento, 25 metros al público y 10 metros a edificios.
- con viento, 75 metros al público y 25 metros a edificios.

D.- - sin viento, 50 metros al público y 10 metros a edificios.
- con viento, 75 metros al público y 25 metros a edificios.

---

9 . - Según la Ley 6/2014, la presentación de la declaración responsable ambiental con la documentación indicada en el artículo 68 permitirá a la persona interesada la apertura del inicio de la actividad:

A.- Desde el día de su presentación.

B.- Transcurrido el plazo de diez días desde dicha presentación.

C.- Transcurrido el plazo de quince días desde dicha presentación.

D.- Transcurrido el plazo de un mes desde dicha presentación.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

10 . - Los principios de la acción preventiva por parte del empresario no incluyen:

A.- Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

B.- Tener en cuenta la evolución de la técnica.

C.- Adaptar el trabajo a la persona.

D.- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

---

11 . - Según el artículo 24 de la Ley 40/2015 podrá promoverse por los interesados la revocación en los casos previstos en la Ley:

A.- Quince días después de conocerse la causa de revocación.

B.- Hasta treinta días después de que finalice el procedimiento.

C.- Quince días después de finalizar el procedimiento.

D.- En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

---

12 . - Indique cuál no es un pretratamiento en una estación depuradora de aguas residuales:

A.- Desbaste.

B.- Desengrasado.

C.- Desarenado.

D.- Decantación primaria.

---

13 . - Corresponderá a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana las siguientes competencias: (Señala la respuesta incorrecta)

A.- La realización de la visita de comprobación de las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables y el otorgamiento de la licencia de apertura.

B.- La realización de la visita de comprobación de las plazas de toros no pemanentes o portátiles y otorgamiento de la licencia de apertura.

C.- La autorización de marchas ciclistas que discurran por su término municipal y términos municipales aledaños, sin salir de la Comunidad Valenciana.

D.- La autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas que se realicen en el municipio con motivo de la celebración de las fiestas locales o patronales.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

14 . - De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la misma en la forma y términos previstos en ella:

A.- Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades consideradas como administración pública.

B.- Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades consideradas como sector público.

C.- Los contratos onerosos, de naturaleza pública, que celebren las entidades consideradas como sector público.

D.- Los contratos onerosos y no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades consideradas como administración pública.

---

15 . - Indica, para una instalación de ACS que tiene implantado un PPCL, la frecuencia mínima establecida para la realización de las analíticas de Legionella:

A.- Mensual.

B.- Trimestral.

C.- Semestral.

D.- Anual.

---

16 . - Será obligatoria la presencia de ambulancia debidamente equipada en: (Indica la respuesta correcta)

A.- Los espectáculos públicos y actividades recreativas que usen la vía pública y concentren un aforo superior a 5000 personas.

B.- Los espectáculos públicos y actividades recreativas que usen la vía pública y concentren un aforo superior a 2000 personas.

C.- Los espectáculos públicos y actividades recreativas que usen la vía pública y concentren un aforo superior a 1000 personas.

D.- Los espectáculos públicos y actividades recreativas que usen la vía pública y concentren un aforo superior a 500 personas.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

17 . - De conformidad con la tabla 5 de la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Elche, el nivel de emisión mínimo de cálculo que le corresponde a un salón de juego, es:

A.- 75 dBA.

B.- 80 dBA.

C.- 85 dBA.

D.- 90 dBA.

18 . - De conformidad al art. 167.1 de la CE, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:

A.- Una mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso y tres quintos de los miembros del Senado.

B.- Una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.

C.- Una mayoría de tres quintos de los miembros del Congreso y dos tercios de los miembros del Senado.

D.- Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

19 . - De acuerdo con la Sección SI 5 del Documento Básico SI del CTE, los edificios deben disponer de un espacio de maniobra para bomberos:

A.- Si la altura de evacuación descendente es mayor que 9 m.

B.- Si la altura de evacuación ascendente es mayor que 9 m.

C.- Si la altura de evacuación ascendente es mayor que 6 m.

D.- En todo caso.

20 . - A efectos de la inspección de eficiencia energética de las instalaciones térmicas, la calificación de las mismas podrá ser:

A.- Aceptable, condicionada o negativa.

B.- Favorable o desfavorable.

C.- Favorable, pendiente subsanación o desfavorable.

D.- Aceptable, condicionada o no aceptable.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

21 . - De conformidad con el artículo 18 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica, no tiene la consideración de instrumento de planificación y gestión acústica:

A.- Ordenanzas municipales.

B.- Plan Acústico de Acción Autonómica.

C.- Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas.

D.- Zonas de servidumbre acústica.

---

22 . - Según el artículo 14 del TRLOTUP, la ordenación pormenorizada se concreta en los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial:

A.- Únicamente en los planes parciales.

B.- Los planes de reforma interior, los planes parciales, los planes especiales y el plan de ordenación pormenorizada.

C.- Los planes de reforma interior, los planes parciales, los estudios de detalle y el plan de ordenación pormenorizada.

D.- El plan de ordenación pormenorizada, los planes de reforma interior, los planes parciales, los estudios de detalles, los planes especiales y los catálogos de protecciones.

---

23 . - Según el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, la concesión de licencia urbanística municipal por uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable para implantación de instalaciones fotovoltaicas:

A.- El ayuntamiento podrá acordar la reducción hasta un 30 % del canon por uso y aprovechamiento cuando la instalación sea susceptible de crear empleo de forma significativa, en relación con el empleo local.

B.- El ayuntamiento podrá acordar la reducción hasta un 50 % del canon por uso y aprovechamiento cuando la instalación sea susceptible de crear empleo de forma significativa, en relación con el empleo local.

C.- La instalación llevará asociada un canon de cuantía equivalente al 3 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación.

D.- La instalación llevará asociada un canon de cuantía equivalente al 4 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

24 . - Según la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, ¿qué plazo de prescripción se establece a las acciones para exigir la responsabilidad de daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, desde el momento que se produzcan dichos daños?

A.- Un año.

B.- Diez años.

C.- Tres años.

D.- Dos años.

---

25 . - Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, son:

A.- Contratos de concesión de servicios.

B.- Contratos de suministro.

C.- Contratos de servicios.

D.- A y B son correctas.

---

26 . - Indica la respuesta correcta:

A.- En una inspección calificada como favorable con defectos leves, los defectos deben subsanarse como máximo antes de cuatro meses desde la fecha de su detección.

B.- En una inspección calificada como favorable con defectos leves reiterados, el órgano competente de Industria podrá sancionar los defectos no subsanados en plazo o reiterados.

C.- En una inspección calificada como desfavorable con defectos graves el inspector anotará los defectos y su plazo de subsanación, dejando fuera de servicio el ascensor.

D.- En una inspección calificada como desfavorable con defectos muy graves, que conlleva dejar fuera de servicio el ascensor, al subsanar los defectos, puede ponerse nuevamente en servicio al subsanar los defectos sin realizar nueva inspección.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

27 . - En relación con las concesiones, indique la respuesta incorrecta:

A.- En la ordenación jurídica de la concesión se tendrá como principio básico que el servicio concedido seguirá ostentando en todo momento la calificación de servicio público de la Corporación local a cuya competencia estuviere atribuido.

B.- Los actos de los concesionarios realizados en el ejercicio de la funciones delegadas serán recurribles en reposición ante la Corporación concedente, frente a cuya resolución se admitirá recurso jurisdiccional con arreglo a la Ley.

C.- La Corporación concedente no tendrá la obligación de otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio debidamente.

D.- En el régimen de la concesión se diferenciará el servicio objeto de la misma, cuyas características serán libremente modificables por el poder concedente y por motivos de interés público.

---

28 . - Según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, no se considera gestión de residuos:

A.- La recogida, el transporte, valorización y la eliminación de los residuos.

B.- Clasificación de los residuos.

C.- Vigilancia y mantenimiento posterior al cierre de los vertederos.

D.- Prevención y preparación para la reutilización.

---

29 . - No es empleado público:

A.- Personal interino.

B.- Personal laboral.

C.- Personal eventual.

D.- Directivo público profesional.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

30 . - Según la ITC-BT-52 del (REBT), la altura mínima de la instalación de las tomas de corriente y conectores del punto de conexión situado en la plaza de aparcamiento a alimentar, será de:

A.- 1,50 m.

B.- 1,00 m.

C.- 0,80 m.

D.- 0,60 m.

---

31 . - Según lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como máximo:

A.- Cada cinco años desde la fecha de su aprobación.

B.- Cada ocho años desde la fecha de su aprobación.

C.- Cada diez años desde la fecha de su aprobación.

D.- Cada quince años desde la fecha de su aprobación.

---

32 . - A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué se entiende por presupuesto base de licitación?

A.- El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

B.- El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

C.- El valor estimado del contrato.

D.- Ninguna es correcta.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

33 . - Según el RD 105/2008 de 1 de febrero, los RCD deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada fracción, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

A.- Madera 1t, vidrio 1t, plástico 0,5 t, papel y cartón 0,5 t.

B.- Madera 0,5t, vidrio 1t, plástico 0,5 t, papel y cartón 0,5 t.

C.- Madera 1t, vidrio 0,5t, plástico 0,5 t, papel y cartón 1 t.

D.- Madera 1t, vidrio 0,5t, plástico 1 t, papel y cartón 0,5 t.

---

34 . - Según el art.7 de la Ley Orgánica 3/2018 el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando:

A.- Sea mayor de dieciseis años.

B.- Sea mayor de trece años.

C.- Sea mayor de catorce años.

D.- Sea mayor de doce años.

---

35 . - Señala cuál de los siguientes usos está permitido, según la Normativa Urbanística del Plan General de Elche, en la zona de ordenación denominada Saladares y Carrizales (Clave 53) del suelo no urbanizable:

A.- Vivienda unifamiliar aislada.

B.- Actividades terciarias.

C.- Instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética.

D.- Actividades de servicios vinculadas fundamentalmente a las carreteras.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

36 . - Según la Normativa Urbanística del Plan General de Elche, en el suelo no urbanizable de especial protección se diferencian las siguientes zonas:

A.- Zona de litoral; Huertos dispersos de palmeras; Montes y áreas forestales; y Zonas húmedas, cauces y barrancos.

B.- Zona de litoral; Zona de protección de sistemas; Huertos dispersos de palmeras; y Montes y áreas forestales.

C.- Zona de litoral; Montes y áreas forestales; Zona de yacimientos arqueológicos; y Zonas húmedas, cauces y barrancos.

D.- Zonas húmedas, cauces y barrancos; Huertos dispersos de palmeras; Montes y áreas forestales; y Zona de yacimientos arqueológicos.

37 . - En un establecimiento público, indica la anchura mínima de los vomitorios, y la altura mínima:

A.- Anchura mínima de 1,00 m y altura mínima de 2,02 m.

B.- Anchura mínima de 1,20 m y altura mínima de 2,02 m.

C.- Anchura mínima de 1,20 m y altura mínima de 2,10 m.

D.- Anchura mínima de 1,50 m y altura mínima de 2,10 m.

38 . - Según el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseoss, respecto a las Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos indique la respuesta correcta:

A.- Están constituidas por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida incluida ésta y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos.

B.- Están constituidas por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida excluida ésta y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, quedando incluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos.

C.- En instalacions de envases de GLP de carga unitarimenor a 15 kg, es el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a los envases, incluidos éstos, y las llaves de conexión de aparato, excluidas éstas.

D.- En instalacione de envases de GLP de carga unaria menor a 5 kg, es el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a los envases, incluidos éstos, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

39 . - La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, estable que los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su caso, modificarse:

A.- Cada cuatro años a partir de la fecha de su aprobación.

B.- Cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.

C.- Cada seis años a partir de la fecha de su aprobación.

D.- Cada ocho años a partir de la fecha de su aprobación.

---

40 . - Según D 65/2019, cuando un local de pública concurrencia existente presenta escalones en su fachada que impiden el acceso a cota cero, ¿cuál de los siguientes criterios cumple con las exigencias normativas para los itinerarios peatonales accesibles (IPA)?

A.- Se permite invadir libremente la acera pública con una rampa fija de obra permanente, siempre que deje un ancho peatonal de al menos 80 cm.

B.- Si el desnivel es mayor a 5 cm, se debe ejecutar prioritariamente rampa accesible; en caso de falta de espacio físico justificado, se podrán dar soluciones mediante plataformas integradas en el propio local o en su fachada sin obstaculizar la vía pública.

C.- Está totalmente permitido colocar rampas portátiles de madera o plástico en la puerta del local sin necesidad de anclaje ni validación técnica, siempre que las retiren el personal al cerrar.

D.- Las rampas que salven el desnivel de fachada pueden tener una pendiente libre de hasta un 25 % de manera continua si su longitud total es inferior a 5 metros.

---

41 . - Los vertederos de residuos no peligrosos no podrán admitir:

A.- Residuos municipales no peligrosos tratados.

B.- Residuos peligrosos no reactivos estables.

C.- Residuos peligrosos provenientes de un proceso de estabilización.

D.- Residuos municipales recogidos de forma separada.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

42 . - Según la ITC-BT-04 del (REBT) la instalación de un local de pública concurrencia precisa de ejecución de proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente si la potencia prevista en la instalación (P) es:

A.- P > 50 kW.

B.- Sin límite.

C.- P > 20 kW.

D.- P > 5 kW.

---

43 . - El DB SUA señala que siempre que sea exigible la existencia de aseos por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, la dotación de servicios higiénicos accesibles será al menos:

A.- Un aseo accesible por cada 5 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

B.- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

C.- Un aseo accesible por cada 20 unidades o fracción de inodoros instalados, diferenciado por sexos.

D.- Un aseo accesible por cada 5 unidades o fracción de inodoros instalados, diferenciado por sexos.

---

44 . - Según la Ley 3/2011 de la Generalitat de comercio Comunidad Valenciana: (Indique la respuesta correcta)

A.- Para calificar la dimensión del equipamiento comercial, se considerará el 70% de la superficie construida prevista del establecimiento, sin considerar accesos y espacios destinados a aparcamiento y almacenaje.

B.- Para calificar la dimensión del equipamiento comercial, se considerará el 60% de la superficie construida prevista del establecimiento, considerando accesos y espacios destinados a aparcamiento y almacenaje.

C.- No será preceptiva la obtención de una autorización comercial autonómica la modificación sustancial de un establecimiento comercial existente, cuya superficie comercial sea de 3000 m2.

D.- Será preceptiva la obtención de una autorización comercial autonómica la ampliación de un 10% de una superficie comercial de 2.300 m2.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

45 . - Según lo establecido en la Sección SI 4 del Documento Básico SI del CTE, en general, un edificio deberá disponer de ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de:

A.- 24 m.

B.- 50 m.

C.- 28 m.

D.- 30 m.

46 . - Según la ITC-BT-18 del (REBT), ¿cuál es la profundidad mínima a la que se deben enterrar las tomas de tierra?

A.- 1,00 m.

B.- 0,80 m.

C.- 0,70 m.

D.- 0,50 m.

47 . - El art. 25.2 de la Ley 7/1985 dispone que, el Municipio ejercerá en todo caso como competencia propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas:

A.- La conservación y vigilancia de los edificios de titulariad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y secundaria y de educación especial.

B.- Participar en la vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación.

C.- La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

D.- La construcción, conservación y mantenimiento de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación primaria o de educación especial.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

48 . - En el caso de obras de las administraciones públicas, el Plan de seguridad y salud con el correspondiente informe del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

A.- Se elevará para su aprobación a la administración pública que haya adjudicado la obra.

B.- Se elevará para su aprobación a la dirección facultativa de la obra.

C.- Se elevará para su aprobación al adjudicatario de la obra.

D.- Se elevará para su aprobación al promotor de la obra.

---

49 . - El Real Decreto 390/2021, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, será de aplicación a:

A.- Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, con una superficie útil total superior a 150 m2.

B.- Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, con una superficie útil total superior a 200 m2.

C.- Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, con una superficie útil total superior a 250 m2.

D.- Cualquier edificio perteneciente u ocupado por una Administración Pública.

---

50 . - Según el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, la duración mínima de la garantía económica para asegurar la obligación de desmantelamiento de la central fotovoltaica y de restauración del terreno y entorno afectados deberá ser:

A.- Cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica.

B.- Diez años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica.

C.- Diez años sin necesidad de renovación.

D.- Cinco años sin necesidad de renovación.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

Firmado electrónicamente. CSV: 16337113721012676040 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

---

51 . - Según la ley de Contratos del Sector Público, no tendrá la consideración de modificación del contrato de obras el exceso de mediciones, siempre que en global no representen un incremento del gasto del precio final de la obra adjudicado:

A.- Superior al 5 por ciento.

B.- Superior al 10 por ciento.

C.- Superior al 15 por ciento.

D.- Superior al 20 por ciento.

---

52 . - Según el DB-SI del CTE, ¿cuál es la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso hospitalario?

A.- 35 m.

B.- 15 m.

C.- 30 m.

D.- 50 m.

---

53 . - Indica, de acuerdo a la IT3 del RITE, la frecuencia de las operaciones preventivas de mantenimiento para instalaciones de calefacción de Pn >= 70 kW para el uso "restantes usos":

A.- Mensual.

B.- Semestral.

C.- Anual.

D.- 2 años.

---

54 . - Según el RD 164/2025, (RSCIEI), cuando en un establecimiento industrial coexista con el uso o actividad industrial un uso administrativo, éste deberá satisfacer lo establecido en la normativa del CTE DB-SI cuando supere una superficie construida de:

A.- 500 m2.

B.- 300 m2.

C.- 250 m2.

D.- 100 m2.

55 . - Indica, en relación al muestreo de puntos de una instalación de ACS de uso colectivo, la respuesta incorrecta:

A.- Las frecuencias de muestreo pueden ajustarse, por debajo de las indicadas como mínimas, si la instalación dispone de un PSL y se justifica la reducción en el mismo.

B.- En cada muestreo se tomará muestra de un punto en el depósito, un punto en el acumulador, un punto del circuito de retorno y puntos terminales establecidos según el número total de puntos terminales.

C.- Si la instalación dispone de dos acumuladores en serie, sólo es necesario tomar muestra del que está más cercano a los puntos terminales.

D.- Se debe realizar revisión de los puntos terminales mensualmente mediante muestra rotatoria, de manera que en un año se revisen todos los puntos terminales de la instalación.

---

56 . - El artículo 22 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica establece la obligatoriedad de redactar un plan acústico municipal sobre aquellos municipios de más de:

A.- 15.000 habitantes.

B.- 20.000 habitantes.

C.- 25.000 habitantes.

D.- 30.000 habitantes.

---

57 . - Indica en qué documento el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado conforme al proyecto, según el CTE:

A.- En el Libro del Edificio.

B.- En el Certificado final de obra.

C.- En el Libro de Órdenes y Asistencia.

D.- En el Proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

58 . - Según la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental, ¿cuál es el plazo para el inicio de la actividad una vez otorgada la autorización ambiental integrada y finalizada la construcción de las instalaciones y obras?

A.- El titular dispondrá de un plazo de tres años o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.

B.- El titular dispondrá de un plazo de dos años o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.

C.- El titular dispondrá de un plazo de ocho años o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.

D.- El titular dispondrá de un plazo de cinco años o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.

59 . - Indíquese la respuesta correcta según el Real Decreto 244/2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, en cuanto se refiere a la calidad del servicio:

A.- La empresa distribuidora o transportista no tendrá ninguna obligación legal relativa a la calidad de servicio por las incidencias derivadas de fallos en las instalaciones de conexión compartidas por el productor y el consumidor.

B.- La obligación legal relativa a la calidad de servicio por las incidencias derivadas de fallos en las instalaciones de conexión vendrán compartidas por el productor, el consumidor y la empresa distribuidora o transportista.

C.- La obligación legal relativa a la calidad de servicio por las incidencias derivadas de fallos en las instalaciones de conexión será exclusivamente del productor.

D.- La obligación legal relativa a la calidad de servicio por las incidencias derivadas de fallos en las instalaciones de conexión será de la empresa distribuidora o transportista.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

60 . - El coordinador de seguridad y salud velará por la aplicación de los principios de acción preventiva durante la ejecución de la obra, en particular en las siguientes tareas o actividades: (Indica la respuesta incorrecta)

A.- El mantenimiento de la obra en buen estado de desorden y limpieza.

B.- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

C.- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

D.- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

---

61 . - Indica la respuesta incorrecta en relación al enunciado del punto 4.13 de la itc nº8 del Reglamento de pirotecnia: "Entre la zona de seguridad de edificios y la zona de seguridad al público (anillo rayado del anexo III), no deberán existir":

A.- Hospitales y clínicas, entre otros.

B.- Edificaciones, estructuras o vías de comunicación, que por su especial sensibilidad al riesgo sean susceptibles de accidentes que afecten a la seguridad de la población, entre otros.

C.- Centros educativos, independientemente de que el espectáculo pirotécnico se desarrolle durante las horas de actividad escolar o no, entre otros.

D.- Centros policiales y centros de emergencia, entre otros.

---

62 . - Según el TRLOTUP, en suelo urbanizable sin programación aprobada se pueden otorgar licencias para usos u obras provisionales no previstos en el plan, siempre que no dificulten su ejecución ni la desincentiven, sujetas a un plazo máximo de:

A.- Cinco años.

B.- Cuatro años.

C.- Diez años.

D.- Ninguna es correcta, no se permiten usos u obras provisionales.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

63 . - Indica el plazo en el que deberá realizarse la inspección periódica de un ascensor instalado en un edificio de uso industrial o en lugares de pública concurrencia:

A.- Cada 4 meses.

B.- Semestral.

C.- Anual.

D.- Cada 2 años.

---

64 . - Indica cual de las siguientes actividades no necesita disponer de una plan de autoprotección, de acuerdo al Anexo I del RD 393/2007:

A.- Una guardería municipal.

B.- Un establecimiento con una altura de evacuación de 14 metros y un aforo de 2100 personas.

C.- Un hospital con una disponibilidad de 214 camas.

D.- Una actividad al aire libre con un número de asistentes previsto de 15.000 personas.

---

65 . - El valor de aislamiento mínimo (DnT,A) exigido por la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Elche para la actividad de gimnasio sin ambientación musical y que colinde con un uso residencial, será de:

A.- 55 dBA.

B.- 60 dBA.

C.- 65 dBA.

D.- 70 dBA.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

66 . - En relación a la licencia de apertura para instalaciones portátiles o desmontables, indica la respuesta incorrecta:

A.- El ayuntamiento girará visita de comprobación con anterioridad a la fecha de inicio de la actividad. Los titulares tendrán a disposición de los técnicos municipales el certificado de montaje.

B.- Si no se produce visita de comprobación, el titular podrá aperturar y realizar la actividad bajo su responsabilidad previa comunicación al ayuntamiento.

C.- En caso de presentar certificado de OCA se podrá aperturar e iniciar la actividad sin necesidad de licencia de apertura.

D.- Si no se produce visita de comprobación, el titular podrá aperturar y realizar la actividad bajo su responsabilidad.

---

67 . - Según la normativa reguladora de la apertura de establecimientos comerciales, indique la respuesta incorrecta:

A.- La autorización comercial autonómica será previa al otorgamiento de las licencias municipales aunque podrán tramitarse conjuntamente.

B.- El plazo para la obtención de la autorización comercial autonómica no comenzará a correr hasta el momento en que se haya presentado toda la documentación que resulte preceptiva.

C.- La resolución para la obtención de la autorización comercial autonómica será adoptada en el plazo máximo de seis meses.

D.- La autorización comercial autonómica será preceptiva al otorgamiento de las licencias municipales aunque podrán tramitarse conjuntamente.

---

68 . - El certificado de mantenimiento de una instalación térmica: (Indique la respuesta correcta)

A.- Será enviado por el mantenedor autorizado al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tendrá una validez de un año.

B.- Será enviado por el mantenedor autorizado al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tendrá una validez de dos años.

C.- Será enviado por el titular de la instalación al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tendrá una validez de un año.

D.- Será enviado por el titular de la instalación al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tendrá una validez de dos años.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

69 . - Según la itc nº 17 del reglamento de pirotecnia, los establecimientos de venta de artículos de pirotecnica de tipo C se definen cómo:

A.- Establecimientos portátiles sin almacén, y que mantienen una distancia mínima de 20 metros respecto a los edificios colindantes y otros lugares que puedan representar especial peligrosidad.

B.- Establecimientos que ocupan total o parcialmente un edificio en suelo urbanizado residencial o comercial.

C.- Establecimientos que ocupan totalmente un edificio y que mantiene una distancia de 20 metros a edificios colindantes en suelo urbanizado industrial y 100 metros a lugares de especial peligrosidad.

D.- Establecimientos con o sin almacén, adscritos a un taller de pirotecnia o depósito de productos terminados, próximos a la puerta de acceso al exterior del recinto.

---

70 . - El mayor sistema de almacenaje de agua potable en el Término Municipal de Elche:

A.- Se encuentra en Carrús con un volumen total de 47.674 m3.

B.- Se encuentra en Carrús con un volumen total de 27.674 m3.

C.- Se encuentra en Carrús con un volumen total de 37.674 m3.

D.- Se encuentra en Carrús con un volumen total de 57.674 m3.

---

71 . - Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la práctica de las pruebas será de:

A.- 5 días.

B.- 10 días.

C.- 20 días.

D.- 15 días.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

72 . - Según el (RIPCI), en aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares deberán solicitar a un OCA la inspección de sus instalaciones, al menos:

A.- Cada 10 años.

B.- Cada 7 años.

C.- Cada 5 años.

D.- Cada 3 años.

---

73 . - La longitud de la red de abastecimiento de agua potable del Término Municipal de Elche abarca:

A.- 1.262 kilómetros de red de abastecimiento más 49 kilómetros de la red que trae el agua de Villena hasta Elche.

B.- 1.262 kilómetros de red de abastecimiento, de los cuales 49 kilómetros son de la traída de agua de Villena hasta Elche.

C.- 1.462 kilómetros de red de abastecimiento, de los cuales 49 kilómetros son de la traída de agua de Villena hasta Elche.

D.- 1.462 kilómetros de red de abastecimiento más 49 kilómetros de la red que trae de agua de Villena hasta Elche.

---

74 . - Indica la resistencia al fuego mínima que deben tener los elementos verticales separadores de otro edificio según el DB-SI del CTE:

A.- EI 60.

B.- EI 90.

C.- EI 120.

D.- EI 180.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

75 . - Según la ITC-BT-09 del (REBT), cuando la intensidad de defecto umbral de desconexión de los interruptores diferenciales que alimentan las líneas de los puntos de luz es de 300 mA, ¿qué valor como máximo debe tener la resistencia de puesta a tierra?

A.- 30 Ohmios.

B.- 12 Ohmios.

C.- 5 Ohmios.

D.- 1 Ohmio.

---

76 . - De conformidad con el documento del CTE - DB HE 6, en los edificios de uso distinto al residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para al menos el:

A.- 10% de las plazas de aparcamiento.

B.- 15% de las plazas de aparcamiento.

C.- 20% de las plazas de aparcamiento.

D.- 25% de las plazas de aparcamiento.

---

77 . - Indica los metros cúbicos, no ocupados, por trabajador, que se establecen como mínimos en el local de trabajo, según el RD 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo:

A.- 5 m3.

B.- 8 m3.

C.- 10 m3.

D.- 15 m3.

---

78 . - Según la ITC-BT-34 del (REBT), ¿qué grado de protección IP deben tener los cuadros eléctricos utilizados en instalaciones de exterior en ferias y exposiciones?

A.- IP 65.

B.- IP 45.

C.- IP 30.

D.- IP 20.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

79 . - Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo previsto por el Ayuntamiento para que los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presenten la autoliquidación e ingresen la cuota resultante, es de:

A.- 30 días naturales.

B.- 30 días hábiles.

C.- 1 mes.

D.- 2 meses.

---

80 . - Según la Normativa Urbanística del Plan General de Elche, la zona de suelo urbanizable cuyo uso preferentemente es el industrial es:

A.- Zona Clave 34.

B.- Zona Clave 35a.

C.- Zona Clave 35b.

D.- Zona Clave 11.

---

81 . - El agua depurada de la EDAR de Algorós se aprovecha:

A.- En riego agrícola y en riego de huertos históricos.

B.- Sólo en riego agrícola.

C.- Sólo en baldeo de calles.

D.- En riego agrícola, en riego de huertos históricos y en baldeo de calles.

---

82 . - Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en emergencias, se realizarán simulacros de emergencia:

A.- Con la periodicidad mínima que fije el plan, y en todo caso, al menos una vez al año, evaluando sus resultados.

B.- Con la periodicidad mínima que fije el plan, y en todo caso, al menos una cada dos años, evaluando sus resultados.

C.- Con la periodicidad mínima que fije el plan, y en todo caso, al menos una vez cada tres años, evaluando sus resultados.

D.- Con la periodicidad mínima que fije el plan, y en todo caso, al menos una vez cada cuatro años, evaluando sus resultados.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

83 . - Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿a quién corresponde supervisar la ejecución de un contrato, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada?

A.- Al responsable del contrato.

B.- A los órganos de contratación.

C.- A la entidad contratante.

D.- A la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.

84 . - Los ascensores vinculados a un itinerario peatonal accesible que dispongan de una cabina con una puerta tendrán unas dimensiones mínimas (ancho x profundidad) de:

A.- 1,10 x 1,40 m.

B.- 1,00 x 1,40 m.

C.- 1,00 x 1,20 m.

D.- 1,40 x 1,60 m.

85 . - Según lo indicado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la implantación de una actividad destinada al almacenamiento de chatarra, será objeto de:

A.- Evaluación ambiental estratégica simplificada.

B.- Evaluación de impacto ambiental ordinaria.

C.- Evaluación ambiental estratégica ordinaria.

D.- Evaluación de impacto ambiental simplificada.

86 . - Según el RD 164/2025, por el que se aprueba el (RSCIEI), la resistencia al fuego de los elementos constructivos que delimitan sectores de incendio en una configuración Tipo B, en planta sobre rasante y con un nivel de riesgo intrínseco medio, debe ser:

A.- El 120.

B.- El 90.

C.- El 60.

D.- El 30.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

87 . - De los siguientes casos, indique cuál de ellos no está incluido en el ámbito de aplicación del DB-HR Protección frente al ruido:

A.- Sala de conferencias cuyo volumen sea inferior a 350 m^3.

B.- Los recintos ruidosos.

C.- Los recintos de actividad.

D.- Los recintos habitables.

88 . - De acuerdo a la itc nº 17 del reglamento de pirotecnia: (Indique la respuesta incorrecta)

A.- Los artículos de pirotecnia no podrán exponerse con carga en escaparates ni estarán al alcance del público.

B.- El número máximo de productos pirotecnicos que puede ser vendido a un único comprador no podrá superar los 10 kg Nec.

C.- Está permitida la compra telefónica o electrónica siempre y cuando la recogida del material pirotécnico se efectúe en el propio establecimiento de venta por la misma persona que realizó la compra.

D.- En la zona de venta puede haber un cliente por cada vendedor y dos acompañantes sin contabilizar los menores de 16 años.

89 . - El DB SUA señala que la clase de suelo (según su resbaladicidad) que se exige, como mínimo, en zonas interiores húmedas como las terrazas cubiertas, vestuarios o aseos cuya superficie tenga una pendiente inferior al 6% será:

A.- Clase 0.

B.- Clase 1.

C.- Clase 2.

D.- Clase 3.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

90 . - ¿Cuál de las siguientes operaciones son a las que se someten los fangos en los procesos de potabilización de agua?

A.- Diferenciación, espesamiento, deshidratación, almacenamiento y transporte a vertedero.

B.- Homogeneización, espesamiento, deshidratación, almacenamiento y transporte a vertedero.

C.- Diferenciación, espesamiento, hidratación, almacenamiento y transporte a vertedero.

D.- Homogeneización, espesamiento, hidratación, almacenamiento y transporte a vertedero.

ATENCION:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERA DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES RESULTARA INVALIDADA.

Titulares: 1 A 90 Reserva: 1 A 15

1 . - Conforme al TRLOTUP, la declaración de interés comunitario se otorgará por:

A.- La Generalitat Valenciana, en suelo urbanizable y no urbanizable, con carácter previo a la licencia municipal.

B.- La Generalitat Valenciana, en suelo no urbanizable, con carácter previo a la licencia municipal.

C.- La Generalitat Valenciana, en suelo no urbanizable, con carácter posterior a la licencia municipal.

D.- Ninguna de las anteriores es correcta.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

2 . - Según el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto en un Ayuntamiento:

A.- Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con sus créditos definitivos.

B.- Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con sus créditos iniciales.

C.- El Pleno adoptará acuerdo de prórroga del presupuesto del ejercicio anterior.

D.- Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior sin los créditos ya ejecutados.

---

3 . - Están exentas del pago del canon de saneamiento las siguientes instalaciones:

A.- Solo el consumo de agua para sofocar incendios.

B.- Solo el consumo de agua para el riego de parques y jardines públicos.

C.- Solo el consumo de agua realizado por las explotaciones ganaderas y agrícolas.

D.- Todas las instalaciones relacionadas en los apartados anteriores.

---

4 . - Según el RD 513/2017 (RIPCI), los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere:

A.- Los 35 m.

B.- Los 25 m.

C.- Los 20 m.

D.- Los 15 m.

---

5 . - Según la ITC-BT-05 del (REBT), ¿qué instalaciones deben someterse obligatoriamente a inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (OCA)?

A.- Todas las viviendas de nueva construcción, independientemente de su potencia instalada.

B.- Únicamente las instalaciones de pública concurrencia con potencia superior a 20 kW.

C.- Las instalaciones industriales con potencia instalada superior a 100 kW.

D.- Todas las instalaciones eléctricas que requieran proyecto técnico.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

6 . - El diámetro de un anillo principal de una red de agua potable de una urbanización en el término municipal de Elche no será inferior a:

A.- 100 mm.

B.- 200 mm.

C.- 80 mm.

D.- 150 mm.

7 . - Los elementos horizontales de una estructura portante, como por ejemplo un escenario, deberán resistir además de su propio peso, el correspondiente a la actividad o espectáculo que soporten, en condiciones óptimas de seguridad, una sobrecarga mínima de:

A.- 200 kg/m2.

B.- 250 kg/m2.

C.- 500 kg/m2.

D.- 750 kg/m2.

8 . - Las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el art. 47.2 de la Ley 39/2015:

A.- A solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

B.- De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

C.- De oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

D.- De oficio o a solicitud del interesado, con dictamen favorable posterior del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

9 . - Según el art. 6 de la ITC EP-1 del RD 809/2021, de equipos a presión, señala que las calderas se encontrarán debidamente delimitadas preferentemente por una cerca metálica con el fin de impedir el acceso de personal ajeno al servicio de las misma:

A.- En las calderas de Clase primera, con una cerca metálica de 1,20 m de altura.

B.- En las calderas de Clase segunda, con una cerca metálica de 1,10 m de altura.

C.- En las calderas de Clase primera, con una cerca metálica de 0,9 m de altura.

D.- En las calderas de Clase segunda, con una cerca metálica de 0,9 m de altura.

---

10 . - Las inspecciones periódicas de instalaciones receptoras de combustibles gaseosos de hasta 70 kW de potencia instalada y alimentadas desde redes de distribución, se realizarán según la ITC-ICG 07 del Real Decreto 919/2006:

A.- Cada 2 años y la inspección comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos.

B.- Cada 2 años y la inspección comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, excluidos estos.

C.- Cada 5 años y la inspección comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos.

D.- Cada 5 años y la inspección comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, excluidos estos.

---

11 . - Indica cuál de las siguientes actividades recreativas o espectáculos públicos no está expresamente excluida del ámbito del D 143/2015, Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de espectáculos públicos:

A.- Una misa celebrada con motivo de la celebración del santo patrón de la pedanía, celebrada al aire libre en la zona aledaña de una ermita.

B.- Una fiesta en la zona común de un edificio de viviendas, no abierta a pública concurrencia.

C.- Una fiesta fin de curso, celebrada dentro de un centro escolar.

D.- Una fiesta Remember de la música de los 80 celebrada en un hotel, para uso de los clientes y pública concurrencia.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

12 . - Para una red nueva de abastecimiento de agua potable de 200 < DN < 400 mm en el término municipal de Elche, el marco y tapa de las arquetas para válvulas en aceras deberán ser:

A.- Con registro DN 600 mm y Clase B-125.

B.- Con registro de 40 x 40 cm y Clase B-125.

C.- Con registro DN 600 mm y Clase D 400.

D.- Con registro de 40 x 40 cm y Clase D 400.

---

13 . - Indica, para el dimensionado de los sistemas de calefacción/refrigeración de acuerdo a la IT 1 del RITE, la temperatura de cálculo de las condiciones interiores de diseño:

A.- 21ºC para sistemas de calefacción y 25ºC para sistemas de refrigeración.

B.- 23ºC para sistemas de calefacción y 25ºC para sistemas de refrigeración.

C.- 21ºC para sistemas de calefacción y 23ºC para sistemas de refrigeración.

D.- 23ºC para sistemas de calefacción y 27ºC para sistemas de refrigeración.

---

14 . - Según la ITC-BT-18 del (REBT), ¿qué autonomía mínima debe garantizar el alumbrado de emergencia en los locales de pública concurrencia?

A.- 2 horas.

B.- 1 hora.

C.- 45 minutos.

D.- 30 minutos.

---

15 . - Según la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, ¿qué agente de la edificación debe verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno?

A.- El director de la ejecución de la obra.

B.- El director de obra.

C.- El proyectista.

D.- Todos los anteriores.

Firmado electrónicamente. CSV: 163371137210126760 40 Verificable en https://sede.elche.es/validacion